

# Phaser 4622 Stampante in bianco e nero

Eccezionale produttività sul luogo di lavoro con un unico potente dispositivo.



# Stampante Xerox® Phaser® 4622

**Per stampare di più in meno tempo.** La Phaser 4622 soddisfa le vostre esigenze di produttività con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni, garantendo al vostro gruppo di lavoro massima affidabilità e prestazioni eccezionali – pagina dopo pagina, anno dopo anno.

### Velocità e flessibilità per il vostro luogo di lavoro.

La nuova Phaser 4622 offre la velocità e flessibilità necessarie per garantirvi rispetto delle scadenze e massimo controllo senza sacrificare la qualità di stampa.

- Un nuovo livello di prestazioni. Con velocità di stampa fino a 62 ppm ed un ciclo di funzionamento mensile di 275.000 pagine, raggiungere il top della produttività non è mai stato così facile.
- Subito pronta. Appena 7,8 secondi dal momento in cui si preme "Avvio" all'uscita della pagina.
- **Velocità straordinaria.** Grazie al processore floating point Dual core della Phaser 4622.
- Definizione e nitidezza eccezionali.
   Con una qualità delle immagini fino a 1200 x 1200 dpi, la differenza si vede con ogni tipo di documento.
- Massima silenziosità. La Phaser 4622 è estremamente silenziosa per non creare alcun disturbo in ufficio.

### Eccezionale flessibilità di stampa.

La Phaser 4622 offre un'ampia varietà di opzioni di stampa.

- Stampa in mobilità. Con il supporto nativo per Apple AirPrint, la Phaser 4622 consente l'accesso al più diffuso strumento di stampa in mobilità.
- Massima semplicità. La console anteriore semplificata e la funzione di impostazione automatizzata garantiscono la piena operatività in pochi minuti.
- Produttività immediata. Stampa su qualsiasi tipo di supporto: trasparenti, cartoncino, buste, etichette e molto altro ancora
- Flessibili opzioni di stampa. Il vassoio di alimentazione principale con capacità di 550 fogli gestisce facilmente formati carta da 98,6 x 148,5 mm a 216 x 356 mm.
- Eccellenti funzionalità di finitura. La stazione di finitura<sup>1</sup> opzionale da 500 fogli consente di pinzare automaticamente fino a 50 fogli.
- Gestione di documenti complessi in tutta facilità. Capacità di memoria standard di 256 MB con possibilità di espansione a 768 MB per soddisfare ogni tipo di esigenza.

### Produttività ed ecosostenibilità in ufficio.

La Phaser 4622 è un dispositivo per ufficio altamente affidabile e produttivo e al contempo rispettoso dell'ambiente.

- Minore consumo di carta. L'efficiente e affidabile funzionalità di stampa fronte/ retro può facilmente ridurre del 50% i vostri consumi di carta e al contempo farvi risparmiare tempo e denaro.
- Riduzione dei costi per la carta. La stampa N-in-1 consente di stampare più pagine su un singolo foglio. permettendovi di ridurre il consumo e i costi della carta.
- Utilizzo più efficiente dei materiali di consumo. I nostri materiali di consumo separati consentono di sostituire solo gli elementi utilizzati e sfruttare così al meglio ogni singolo componente sostituibile dall'utente.
- Fotoricettore a prova di sprechi. Il fotoricettore di lunga durata della Phaser 4622 è progettato per durare più a lungo. Questo significa tempi di sostituzione più lunghi, meno sprechi e riduzione dei costi del toner.

<sup>1</sup> Uscita carta faccia in giù

### Phaser® 4622 - Caratteristiche generali

- Velocità di stampa fino a 62 ppm
- Tempo minimo di uscita prima pagina di 7,8 secondi
- Connettività Wi-Fi opzionale con supporto WPA 2 Enterprise
- Supporto nativo ad Airprint
- Stampa fronte/retro automatica standard
- Capacità carta standard di 550 fogli (espandibile a 3.750 fogli)



Stampa

**A4** 

.....

Phaser 4622DN (raffigurata) LxPxA: 476 x 541 x 420 mm

**Peso:** 34,6 kg



La compagna di lavoro ideale. Con l'efficienza, la produttività e la sicurezza della Xerox Phaser 4622, anche gli uffici più dinamici possono completare più lavori in meno tempo con un unico dispositivo altamente affidabile e sicuro.

## Pieno controllo delle attività di stampa su tutta la vostra rete.

- Connettività facile. Supporto integrato per reti Ethernet 10/100/1000Base-T.
- Posizionamento flessibile Grazie alla funzione opzionale di supporto wireless a Internet, potete collocare la Phaser 4622 esattamente dove desiderate.
- Gestione delle stampe su desktop.

  Xerox® CentreWare® Internet Services e
  Xerox® CentreWare® Web vi consentono
  di gestire in remoto le principali funzioni
  della stampante direttamente dal
  vostro desktop.

# Convenienza eccezionale con possibilità di espansione.

#### Standard:

- 1 Vassoio multiuso da 100 fogli (Vassoio 1)
- 2 Alimentatore da 550 fogli (Vassoio 2)
- 3 Porta per unità di memoria USB
- 4 Fronte/retro automatico

#### Opzionale:

- 5 Stazione di finitura da 500 fogli con pinzatrice (Uscita carta faccia in giù)
- 6 Mailbox a 4 scomparti
- 7 Adattatore di rete wireless
- 8 Alimentatori da 550 fogli (Vassoi 3 e 4)
- 9 Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli (supporto incluso)
- 10 Supporto

### Preservate la scurezza dei dati aziendali sensibili.

La Phaser 4622 offre funzioni di sicurezza leader del settore che riducono in misura significativa i rischi di sicurezza relativi ai vostri documenti e ad altri dati aziendali.

- Sicurezza a prova di bomba. Con il supporto integrato standard per IPv6 e IPsec, la Phaser 4622 offre le opzioni di sicurezza più efficaci attualmente disponibili sul mercato.
- Massima sicurezza dei dati riservati. La funzione Sovrascrittura immagini rimuove completamente i dati dalla memoria della stampante, negando in tal modo l'accesso a dati sensibili agli utenti non autorizzati.
- Protezione totale dei documenti attivi.

  Il protocollo di crittografia del disco
  rigido della Phaser 4622 è di assoluta
  avanguardia, consentendovi di proteggere i
  documenti attivi che salvate nella memoria
  della stampante.
- Rilascio dei documenti soltanto al momento opportuno. Grazie alla funzione Stampa protetta del dispositivo, i lavori privati vengono trattenuti nella coda di stampa finché non vengono rilasciati presso il dispositivo dal proprietario del lavoro.
- Sicurezza wreless. Avvaletevi della funzionalità opzionale WPA 2 Enterprise Wi-Fi per un livello di sicurezza superiore negli ambienti di lavoro wireless.



### Xerox® Phaser® 4622

### Stampante in bianco e nero

Caratteristiche tecniche del dispositivo	Phaser 4622DN	
Velocità	Fino α 62 ppm	
Ciclo di funzionamento <sup>1</sup>	275.000 pagine al mese <sup>1</sup>	
Disco rigido / Processore / Memoria	Disco rigido da 320 GB opzionale / Processore ARM Dual Core da 600 MHz / 256 MB (std), 768 MB (max)	
Connettività	Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, 802.11n wireless opzionale con WPA 2 Enterprise	
Risoluzione di stampa (max)	600 x 600 dpi, qualità delle immagini migliorata fino a 1200 x 1200 dpi	
Tempo di stampa prima pagina (velocità massima)	7,8 secondi	
Linguaggi di descrizione pagina	PCL® 6, PCL 5e, emulazione PostScript 3, PDF, Epson	
Funzioni di stampa	256 livelli di mezzitoni (scala di grigi), Filigrane, N-in-1, Adattamento a pagina, Proporzioni, Riduzione/ingrandimento, Risparmio toner, Stampa da USB, Print Around, Fascicolazione, Stampa protetta, Stampa personale, Smart Duplex	
Alimentazione carta Standard	<b>Vassoio 1 (MPT):</b> 100 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
	<b>Vassoio 2:</b> 550 fogli; Formati personalizzati: da 98,6 x 148,5 mm a 216 x 356 mm	
Opzionale	<b>Vassoio 3:</b> 550 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm	
	<b>Vassoio 4:</b> 550 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm	
	<b>Vassoio 5:</b> 550 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm	
	<b>Vassoio 6:</b> 550 fogli; Formati personalizzati: da 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm	
	Alimentatore ad alta capacità (in aggiunta ai vassoi 1-4): 2.000 fogli; Formati standard: A4	
<b>Uscita carta/Finitura</b> Standard	500 fogli	
Opzionale (scegliere una sola opzione)	Stazione di finitura: vassoio da 500 fogli, pinzatura da 50 fogli (Uscita carta faccia in giù)	
	Mailbox: quattro scomparti da 100 fogli	
Stampa fronte/retro automatica	Standard	
Garanzia	Garanzia di un anno on-site <sup>2</sup>	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Volume di stampe massimo previsto in un singolo mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; <sup>2</sup> I prodotti acquistati con contratto di assistenza PagePack non sono provvisti di garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettaqliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

#### Gestione dispositivo

Xerox<sup>®</sup> CentreWare<sup>®</sup> Internet Services, CentreWare Web, Interfaccia WebJet Admin, Tivoli, Bonjour, Avviso email di toner esaurito

#### Driver di stampa

Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2012; Mac® OS 10.5 e versioni superiori; Varie distribuzioni Linux, inclusi Red Hat® Enterprise 4.5; Sun MicroSystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core 1-11; SUSE; IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x,6.x Open Enterprise Server, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

#### Sicurezzo

Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X, Compatibilità IPv6, Autenticazione di rete, SNMPv3, Sovrascrittura immagini, Registro di controllo, Xerox Secure Access Unified ID System® (opzionale), Filtro IP, WPA 2 Enterprise

#### Capacità font

136 font PostScript®; 93 font PCL®

#### Gestione supporti

Vassoio 1 (MPT): 60–220 g/m²; Vassoi 2-6: 60–163 g/m² Alimentatore ad alta capacità 60–90 g/m²; Tipi di supporti: Carta comune, Pre-perforata, Trasparenti, Prestampata, Pesante, Riciclata, Carta di qualità, Etichette, Da archivio, Cartoncino

#### Ambiente operativo

In funzione: 10–32°C; A riposo: 20–40°C; Umidità relativa: 20 - 80%; Livelli di pressione sonora: In stampa: 58 dB(A), Pronta: 30 dB(A); Riscaldamento (dalla modalità risparmio energetico): Prima stampa: Minimo 45 secondi; Interfaccia utente pronta e programmabile: 2 secondi; Riscaldamento (dalla modalità accesa): 65 secondi; Interfaccia utente pronta

(dalla modalità accesa): 65 secondi; Interfaccia utente pro e programmabile: 54 secondi (max.)

#### Specifiche elettriche

Da 220 a 240 V CA, 50/60 Hz; Assorbimento: In stampa: 900 W, In standby: 120 W, Risparmio energetico: 2,8 W

#### Dimensioni (LxPxA)

4622DN: 476 x 541 x 420 mm; Peso: 34,6 kg

#### Certificazioni

Elencato a UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, 2a edizione, FDA/CDRH – Prodotto laser Classe 1, FCC Parte 15, Classe A, Canada ICES-003, Classe A, Marchio CE, Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC, EN 60950-1, 2a edizione, EN 60825-1 – Prodotto laser Classe 1, Direttiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Classe A, EN 55024, Direttiva RoHS 2011/65/EC, Direttiva WEEE 2002/96/EC, Qualifica ENERGY STAR, Conformità alla Section 508, Certificazione Blue Angel\*, Conforme TAA (richiede configurazione YDN), Certificazione Apple® Airprint

#### Contenuto della confezione

- Stampante Phaser 4622
- Cartuccia toner (capacità 10.000 stampe)
- Cartuccia fotoricettore (capacità 80.000 stampe)
- CD del software e della documentazione
- Cavo di alimentazione

#### Materiali di consumo

Cartuccia toner capacità standard:	
13.000 pagine**	106R01533
Cartuccia toner ad alta capacità:	
30.000 pagine**	106R01535
Cartuccia toner ad alta capacità conforme TAA	
30.000**	106R02638
Cartuccia punti metallici:	
3 cartucce da 15.000 punti ciascuna	008R12941
Elementi di manutenzione ordinaria	
Kit di manutenzione, 110V: 150.000 pagine***	115R00069
Kit di manutenzione, 220V: 150.000 pagine***	115R00070
Xerox® Smart Kit® Cartuccia fotoricettore:	
80.000 pagine***	113R00762
Cartuccia fotoricettore conforme TAA	
80.000***	113R00769
Opzioni	
Kit disco rigido: 320 GB	097N02157
Vassoio carta 550 fogli	097N01874
Alimentatore ad alta capacità 2.000 fogli	
(supporto incluso)	097N01875
Stazione di finitura/pinzatrice	097N01876
Mailbox a 4 contenitori	097N01877
Supporto	097N01916
512 MB di memoria	097N01878
Adattatore di rete wireless interno	097N01880

<sup>\*</sup> Phaser 4622V\_ADN è la configurazione con conformità a Blue Angel a 52 ppm.

all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

\*\*\* Stima approssimativa di pagine. Rendimento dichiarato in base
a un lavoro con fogli formato A4 e grammatura 75 g/m². Il
rendimento può variare in base al tipo, al formato, alla grammatura
e all'orientamento del supporto, nonché ai modelli di utilizzo.



<sup>\*\*</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.