



## DESCRIZIONE PRODOTTO

Il dispositivo aser color multifunction", prodotto codificato J-B050 supporta dispositivi opzionali di server e di uscita.

|   | Standard  | Ente di certificazione | Riferimento rapporto/<br>Licenza                    |
|---|---|------------------------|---|
| <a href="#"><u>CERTIFICAZIONE<br/>ELETTRICO-MECCANICA</u></a> | IEC60950-1 : 2005 2 Edizione<br>EN60950-1 : 2006 + A11:2009 | NEMKO                  | 144944  |
| <a href="#"><u>COMPATIBILITÀ<br/>ELETTRICO-MAGNETICA</u></a>  | 2004/108/EC   | Fuji Xerox             | EPS-ERPT-2009-031-02-MOD1<br>EPS-ERPT-2007-068-IN02 |

## EMISSIONE CALORE

| Plug In / Disattiva BTU | Modo veglia BTU/hr | Modo basso consumo<br>BTU/hr | Modo Attesa BTU/hr | In funzione (Media) BTU/hr |
|-------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 0                       | 4.64               | 461                          | 689.8              | 3487                       |

## ALIMENTAZIONE ELETTRICA

| Plug In / Disattiva<br>Watts | Modo veglia Watts | Modo basso consumo<br>Watts | Modo Attesa Watts | In funzione (Media) Watts |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 0                            | 1.36              | 135                         | 202               | 1022                      |

## REQUISITI ELETTRICI

Nota: Le informazioni fornite sull'alimentazione elettrica non sono da utilizzare per definire il supporto elettrico necessario per questo prodotto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato Xerox di zona.

## REQUISITI AMBIENTALI

Umidità relativa (%):  
15 – 85

Temperatura ambiente (°C):  
10 - 32

## FONTE DI LUCE

Classe 1 Laser -contenere un laser del codice categoria 3B

## LIVELLO RUMOROSITÀ

### In condizioni operative

|            | Pressione sonora (LpAd)<br>Posizione operatore dB(A) | Intensità sonora<br>(LWAd) B(A) |
|------------|--|---------------------------------|
| In standby | 34.7   | 5.17                            |
| Continua   | 57.2   | 7.57                            |

Numero: 2-0529  
Pubblicazione N.: 2 (AO 4341)  
Data: Giugno 2011  
Pagina: 2 di 2

## Dati sulla sicurezza del prodotto

### Xerox Color 550, Xerox Color 560



---

#### EMISSIONI CHIMICHE

|                                  | Tasso dell'emissione<br>(mg/h) | Concentrazione<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Totale polvere                   | <0.37                          | <0.032                                 |
| Ozono                            | 0.33                           | 0.004                                  |
| Totale Residui Organici Volatili | 4.7                            | 0.208                                  |

#### DIMENSIONI PRODOTTO

Profondità 1169 mm

Larghezza 1392 mm

Altezza 804 mm

#### REQUISITI DI SPAZIO

Riferirsi alla "Installation Planning Guide" per ulteriori dettagli sul sistema

#### PESO

256 kg