

## Dati sulla sicurezza del prodotto

SDS n° : 15-00637  
2015-02-17  
Revisione 1

# WorkCentre 6027

<b>Descrizione Prodotto</b>	Sistema multifunzione
<b>Velocità (PPM)</b>	18 / 18
<b>Monocromatica / colore</b>	Monocromatica / colore

### INFORMAZIONI DI INPUT SULL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Tensione (volt)	<b>110V-127V</b>	<b>220V-240V</b>
Corrente nominale (Ampere):	7	5
Frequenza (Hertz)	50/60	50/60
Connessione fase	singola	singola

### ALIMENTAZIONE ED ENERGIA

	<b>Potenza (watt)</b>	<b>Potenza termica (BTU/hr)</b>	<b>Potenza (watt)</b>	<b>Potenza termica (BTU/hr)</b>
Attiva <sup>1</sup>	351	1197.7	351	1197.7
Pronta <sup>1</sup>	36	122.8	<55	122.8
Economizzatore <sup>1</sup>	25	85.3	<11	85.3
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0	0	0	0

<sup>1</sup> Stati di alimentazione definiti per requisiti programma ENERGY STAR per apparecchiatura di imaging: Versione 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Nota: non utilizzare le informazioni fornite sull'alimentazione elettrica per definire il supporto elettrico necessario per questo prodotto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato Xerox di zona.

### AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Umidità relativa (%)	10-85%
Temperatura ambiente	50-90 °F / 10-32 °C

### DIMENSIONI PRODOTTO

Profondità	17.3 in.	43.9 cm
Larghezza	16.1 in.	41.0 cm
Altezza	15.3 in.	38.8 cm
Peso	37.3 lbs.	16.9 kg

**REQUISITI DI SPAZIO** Fare riferimento al manuale operatore

Per informazioni aggiuntive relative alle diverse configurazioni, contattare il rappresentante locale.

**SORGENTE DI LUCE** LED

### EMISSIONI CHIMICHE

Metodo di test delle emissioni chimiche RAL-UZ171

La macchina è stata collaudata nelle condizioni specificate nello standard all'interno di una stanza di 4 m<sup>3</sup> con 1 ricambi d'aria all'ora.

<b>PARAMETRO</b>	<b>Concentrazione</b>	<b>Tasso di emissione</b>
Residui organici volatili totali	0.086 mg/m <sup>3</sup>	2.30 mg/h
Polvere	0.003 mg/m <sup>3</sup>	0.12 mg/h
Ozono	0.001 mg/m <sup>3</sup>	0.13 mg/h
Stirene	0.0039 mg/m <sup>3</sup>	0.08 mg/h
Benzene	0.0002 mg/m <sup>3</sup>	0.002 mg/h

### RUMORE AUCSTICO

Testato secondo quanto previsto dallo standard ISO 7779 e registrato in conformità allo standard ISO 9296

	<b>Livello potenza audio LwAd (B)</b>	<b>Livello pressione sonora Lpam (dBA)</b>
Standby	3.76	21.6
Continua	6.45	49.1



## Dati sulla sicurezza del prodotto

### **MATERIALI DI CONSUMO**

Numeri MSDS [solo Europa]

3-1373

Xerox Corporation ha sviluppato questi Dati sulla sicurezza del prodotto a solo scopo informativo come cortesia per i clienti Xerox. Qualsiasi decisione relativa al corretto utilizzo di queste informazioni deve essere stabilita dall'utente, incluso l'eventuale utilizzo di queste informazioni per la conformità con le leggi, le regole e le normative applicabili. Xerox ritiene le informazioni fornite corrette alla data di emissione ma non riconosce garanzie o dichiarazioni di nessun tipo, espresse o implicite, relative a correttezza, completezza o idoneità delle informazioni. Rilasciando questi Dati sulla sicurezza del prodotto, Xerox declina qualsiasi responsabilità per perdite, reclami, responsabilità o danno derivanti dall'utilizzo di queste informazioni.

Contatto (solo Stati Uniti): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Contatto (non solo Stati Uniti): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)