

Dati sulla sicurezza del prodotto

SDS n° : 11-00552

2011-09-23

Revisione 1

Phaser 6700

Descrizione Prodotto Stampante
Velocità (PPM) 47 / 47
Monocromatica / colore Monocromatica / colore

INFORMAZIONI DI INPUT SULL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Tensione (volt)	115	230
Corrente nominale (Ampere):	12	6
Frequenza (Hertz)	50/60	50/60
Connessione fase	singola	singola

ALIMENTAZIONE ED ENERGIA

	Potenza (watt)	Potenza termica (BTU/hr)	Potenza (watt)	Potenza termica (BTU/hr)
Attiva ¹	637	2174	672	2294
Pronta ¹	116	396	118	403
Economizzatore ¹	69	236	69	236
Economizzatore 2 ¹	6	21	8	27
Standby ¹ (Spenta/FEMP) ²	0	0	0	0

¹ Stati di alimentazione definiti per requisiti programma ENERGY STAR per apparecchiatura di imaging: Versione 1.1.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Nota: non utilizzare le informazioni fornite sull'alimentazione elettrica per definire il supporto elettrico necessario per questo prodotto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato Xerox di zona.

AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Umidità relativa (%) 15-85
 Temperatura ambiente 41-90 °F / 5-32 °C

DIMENSIONI PRODOTTO

Profondità	22 in.	56 cm
Larghezza	20 in.	51.6 cm
Altezza	17 in.	42.9 cm
Peso	93 lbs.	42.2 kg

REQUISITI DI SPAZIO Fare riferimento al manuale operatore

Per informazioni aggiuntive relative alle diverse configurazioni, contattare il rappresentante locale.

SORGENTE DI LUCE Prodotto laser in classe 1

EMISSIONI CHIMICHE

Metodo di test delle emissioni chimiche RAL - UZ122

La macchina è stata collaudata nelle condizioni specificate nello standard all'interno di una stanza di 5 m³ con 1 ricambi d'aria all'ora.

PARAMETRO	Concentrazione	Tasso di emissione
Residui organici volatili totali	-	4.3 mg/h
Polvere	-	0.71 mg/h
Ozono	Nessun rilevamento	Nessun rilevamento
Stirene	0.0022 mg/m ³	0.041 mg/h
Benzene	0.000026 mg/m ³	0.002 mg/h

Dati sulla sicurezza del prodotto

RUMORE AUCSTICO

Testato secondo quanto previsto dallo standard ISO 7779 e registrato in conformità allo standard ISO 9296

	Livello potenza audio LwAd (B)	Livello pressione sonora LpAd (dBA)
Standby	4.11	26
Continua	7.3	59

MATERIALI DI CONSUMO

Numeri MSDS [solo Europa] 3-1262

Xerox Corporation ha sviluppato questi Dati sulla sicurezza del prodotto a solo scopo informativo come cortesia per i clienti Xerox. Qualsiasi decisione relativa al corretto utilizzo di queste informazioni deve essere stabilita dall'utente, incluso l'eventuale utilizzo di queste informazioni per la conformità con le leggi, le regole e le normative applicabili. Xerox ritiene le informazioni fornite corrette alla data di emissione ma non riconosce garanzie o dichiarazioni di nessun tipo, espresse o implicite, relative a correttezza, completezza o idoneità delle informazioni. Rilasciando questi Dati sulla sicurezza del prodotto, Xerox declina qualsiasi responsabilità per perdite, reclami, responsabilità o danno derivanti dall'utilizzo di queste informazioni.

Contatto (solo Stati Uniti): usa.xerox.EHS@xerox.com
Contatto (non solo Stati Uniti): ehs-europe@xerox.com