

#### DESCRIZIONE PRODOTTO

Phaser 7400 Stampante LED a colori

	Standard	Ente di certificazione	Riferimento rapporto/ Licenza
<u>CERTIFICAZIONE ELETTRO-MECCANICA</u>	IEC60950-1:2001 IEC 60825-1 : 1993+A1+A2	UL APEX	E135780-A10-CB-1

<u>COMPATIBILITÀ ELETTRO-MAGNETICA</u>	89/336/EEC	Xerox	EMC7400.01
--	------------	-------	------------

#### EMISSIONE CALORE

Macchina spenta con spina inserita BTU/hr	Modo veglia BTU/hr	In standby BTU/hr	In funzione (Media) BTU/hr
0	87	459	2238

#### ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Macchina spenta con spina inserita Watts	Modo veglia Watts	In standby Watts	In funzione (Media) Watts
0	29	153	746

#### REQUISITI ELETTRICI

Nota:

- 1) le informazioni fornite sull'alimentazione elettrica non sono da utilizzare per definire il supporto elettrico necessario per questo prodotto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato Xerox di zona.

#### REQUISITI AMBIENTALI

Umidità relativa (%):

20 - 80

Temperatura ambiente (°C):

10 - 32

#### FONTE DI LUCE

LED

#### LIVELLO RUMOROSITÀ Emissioni di rumore dichiarate conformi alla norma ISO 9226

In condizioni operative	Pressione sonora - dB (A) Posizione operatore	Intensità sonora - B (A)
In standby ( $L_{WA}$ )	42	5.7
Continua ( $L_{WA}$ )	54	7.1

#### EMISSIONI GASSOSE E PARTICELLE

**Particelle:**

totale polvere 0.004 mg/m<sup>3</sup>

**Vapori e Gas:**

ozono nessun rilevamento

Stirene nessun rilevamento

#### SOSTITUZIONE FILTRO OZONO

non applicabile

#### DIMENSIONI PRODOTTO

	Larghezza	Profondità	Altezza
7400N	623 mm	640 mm	471 mm
7400DT	623 mm	640 mm	572 mm
7400DX	623 mm	640 mm	866 mm
7400DXF	623 mm	1438 mm	975 mm

#### REQUISITI DI SPAZIO

non applicabile - stampante da tavolo

#### PESO

7400N	84 kg
7400DT	99 kg
7400DX	137 kg
7400DXF	209 kg