



DESCRIZIONE PRODOTTO

WorkCentre 7425, 7428, 7435 Sistema multifunzione

	Standard	Ente di certificazione	Riferimento rapporto/ Licenza
<u>CERTIFICAZIONE ELETTRICO-MECCANICA</u>	IEC60950-1 : 2005 EN60950-1 : 2006+A11 2009	NEMKO	99771 111368
<u>COMPATIBILITÀ ELETTRICO-MAGNETICA</u>	2004/108/EC	FUJI XEROX	EPS-ERPT 2007-045-IN01

EMISSIONE CALORE

	Plug In / Disattiva BTU	Modo veglia BTU/hr	Modo basso consumo BTU/hr	Modo Attesa BTU/hr	In funzione (Media) BTU/hr
WorkCentre 7425	1.2	<6	243	414	1554
WorkCentre 7428	1.2	<6	240	426	1785
WorkCentre 7435	1.2	<6	237	435	1932

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

	Plug In / Disattiva Watts	Modo veglia Watts	Modo basso consumo Watts	Modo Attesa Watts	In funzione (Media) Watts
WorkCentre 7425	0.4	<2	81	138	518
WorkCentre 7428	0.4	<2	80	142	595
WorkCentre 7435	0.4	<2	79	145	646

REQUISITI ELETTRICI

Nota: Le informazioni fornite sull'alimentazione elettrica non sono da utilizzare per definire il supporto elettrico necessario per questo prodotto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato Xerox di zona.

REQUISITI AMBIENTALI

Umidità relativa (%):

15 – 85

Temperatura ambiente (°C):

10 - 28

FONTE DI LUCE

L'apparecchiatura non contiene un laser

LIVELLO RUMOROSITÀ

Testato secondo quanto previsto dallo standard ISO 7779 e registrato in conformità allo standard ISO 9296

In condizioni operative

	Pressione sonora - (LpAd) dB(A)	Intensità sonora (LWAd) B(A)
In standby	20	3.6
Continua	56	7.2



EMISSIONI CHIMICHE

Testato secondo quanto previsto dal RAL UZ-122

	Tasso dell'emissione (mg/h)	Concentrazione (mg/m ³)
Polvere	0.32	Al di sotto del limite di rilevabilità
Totale Residui Organici Volatili	12	0.09
Ozono	Al di sotto del limite di rilevabilità	Al di sotto del limite di rilevabilità

DIMENSIONI PRODOTTO

Profondità 679 mm

Larghezza 640 mm

Altezza 1126 mm

REQUISITI DI SPAZIO

Fare riferimento al manuale operatore

PESO

101 kg