



## DESCRIZIONE PRODOTTO

Phaser 7500 N/DN, DT, DX stampante a colori

	Standard	Ente di certificazione	Riferimento rapporto/ Licenza
<u>CERTIFICAZIONE ELETTRICO-MECCANICA</u>	IEC60950-1 : 2005 [2. Edizione] EN60950-1 : 2006+A11:2009	NEMKO	114194
<u>COMPATIBILITÀ ELETTRICO-MAGNETICA</u>	2004/108/EC	XEROX	EMC7500.00
<u>EMISSIONE CALORE</u>			
Plug In / Disattiva BTU 0	Risparmio energetico BTU/hr 33	Modo Attesa BTU/hr 282	In funzione (Media) BTU/hr * 1956
<u>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</u>			
Plug In / Disattiva Watts 0	Risparmio energetico Watts 11	Modo Attesa Watts 94	In funzione (Media) Watts * 652

\* stampa a colori solo fronte

## REQUISITI ELETTRICI

Nota: Le informazioni fornite sull'alimentazione elettrica non sono da utilizzare per definire il supporto elettrico necessario per questo prodotto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato Xerox di zona.

## REQUISITI AMBIENTALI

Umidità relativa (%):  
10 – 80

Temperatura ambiente (°C):  
10 - 32

## FONTE DI LUCE

LED

## LIVELLO RUMOROSITÀ

Testato secondo quanto previsto dallo standard ISO 7779 e registrato in conformità allo standard ISO 9296

### In condizioni operative

Phaser 7500N	Pressione sonora - (LpAd) dB(A)	Intensità sonora (LWAd) B(A)
In standby	26	4.2
Continua	51	6.8



---

### EMISSIONI CHIMICHE

Testato secondo quanto previsto dal RAL UZ-122

	Tasso dell'emissione (mg/h)
Polvere	<0.3
Totale Residui Organici Volatili	5.1
Ozono	<0.11

### DIMENSIONI PRODOTTO

	Profondità	Larghezza	Altezza	<u>PESO</u>
Phaser 7500N/DN	665 mm	640 mm	399 mm	66 kg
Phaser 7500DT	665 mm	640 mm	532 mm	79 kg
Phaser 7500DX	665 mm	640 mm	770 mm	99 kg

### REQUISITI DI SPAZIO

Non applicabile - da tavolo